

LANIER

Trabaje más rápido y mejor



LD528/533/140/150

Rendimiento multitarea

La LD528/533/140/150 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes, distribuir y dar acabado. Además, todos estos productos “todo en uno” trabajan a velocidad de hasta 50 páginas por minuto. De este modo se aumenta la eficiencia del negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma de software App2Me de Lanier. Personalice la forma en la que interactuará con la MFP mediante diversos widgets descargables. Nunca había sido tan sencillo utilizar un único dispositivo para todo y ahorrar costos y tiempo.



- Productiva: 28 a 50 páginas por minuto.
- Eficiente: aplicaciones para personalizar los ajustes.
- Ahorro de tiempo: escaneo (a color) y distribución en un solo paso.
- Profesional: finalizadores, fax Super G3/IP, IPDS/Postscript®3™ opcionales.
- Segura y flexible: protección de datos y manejo de diversos tipos de papel.

Gran abanico de posibilidades




IMPRESIÓN ININTERRUMPIDA

¿Necesita tener los documentos listos rápidamente y en grandes cantidades? Con la LD528/533/140/150 las impresiones salen al instante gracias al corto tiempo de calentamiento y a las rápidas velocidades de primera impresión. La gran capacidad de papel del producto de hasta 4.400 hojas garantizan que la producción no se interrumpa. La productividad aumenta todavía más, dado que puede reponer las bandejas vacías mientras imprime.



PREPARADA PARA APP2ME

Los dispositivos LD528/533/140/150 tienen preinstalada la plataforma de software App2Me de Lanier. Esta nueva plataforma tecnológica utiliza widgets, mediante los que el usuario puede personalizar cómo quiere interactuar con la MFP. Cualquier MFP preparada con App2Me detectará automáticamente estas aplicaciones de software de una única tarea una vez se hayan instalado en un PC conectado, portátil o smartphone compatible. Pulse el botón App2Me y sus widgets se mostrarán en la pantalla a color de la MFP. Obtendrá acceso rápido a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.



NUMEROSAS OPCIONES DE ESCANEO

El escaneo de documentos a e-mail, a un directorio personal, a una carpeta de red o a FTP es muy sencillo con la LD528/533/140/150. Escanee en un solo paso desde el panel de mandos con GlobalScan NX opcional: sólo tiene que seleccionar un botón de menú y pulsar “iniciar” para que se lleve a cabo el escaneo.



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

- Cree juegos y folletos perforados o grapados de forma interna.
- Obtenga mayor rapidez y más calidad en el envío y recepción de faxes con las opciones de IP fax y Super G3 Business.
- Mejore el flujo de datos con IPDS™.
- Goce de una mejor calidad de impresión con PostScript®3™ opcional.

FLEXIBLE

¿Busca un producto que pueda manejar diversos tipos de papel? Puede imprimir portadas y panfletos en papel de hasta 157 g/m² (LD528/533) o 220 g/m² (LD140/150). O puede imprimir sus sobres, etiquetas, membretes y papel preperforado favoritos desde Media Carta hasta Doble Carta (Tabloide).



SEGURA

Hoy en día, la seguridad es cada vez más importante. Borre la información temporal del disco duro para evitar un uso malintencionado de los datos. Proteja los documentos de copias no autorizadas con la unidad de seguridad de datos de copia opcional, la cual añade una marca de agua a sus documentos impresos. Proteja los faxes conforme a los estándares de seguridad de la industria de P2600*, el nivel más alto de certificación.

* La certificación P2600 estará disponible a partir de mediados de 2010.

ECOLÓGICA

En Lanier le ayudamos a bajar el impacto medioambiental de su oficina, así como los costos. Nuestros productos tienen funciones ecológicas y de ahorro como la rápida impresión y copia en dúplex, extremadamente bajo consumo en modo reposo y rendimiento mejorado del tóner. De este modo, se ahorra papel, tiempo y energía y se reducen los costos. Asimismo, los productos Lanier cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO₂ al proporcionar la energía necesaria para que funcionen los dispositivos Lanier.



COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica
Tóner:	Seco, componente dual
Velocidad de copia:	28/33/40/50 copias por minuto (Carta)
Resolución:	600 x 600 ppp
Escala de grises:	256 niveles
Ajuste de exposición:	Manual y Automática
Cantidad de indicadores:	Hasta 999
Tiempo de calentamiento:	22 segundos
Velocidad de primera impresión:	4,5/4,5/4,1/3,5 segundos
Memoria:	Máximo: 768 MB + Disco duro 40 GB
Capacidad de alimentación de papel:	Máximo: 3.100/3.100/4.400/4.400 hojas
Capacidad de salida de papel:	Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625 hojas
Tamaño del papel:	Media carta hasta Doble carta
Tipo de original:	Papel normal, reciclado, transparencias, papel membretado, perforado, sobres y cartulina.
Gramaje de papel:	52 - 157/157/220/220 g/m ²
Porcentajes de reducción:	25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%
Porcentajes de ampliación:	121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Zoom:	25% al 400% en incrementos del 1%
Dimensiones (An x La x Al):	LD528/533: 630 x 653 x 709 mm LD140/150: 670 x 909 x 675 mm
Peso:	Inferior a 65/65/97/97 kg
Fuente de energía:	120 V, 60 Hz 12A
Consumo de energía:	Funcionamiento: Inferior a 1,4/1,4/1,5/1,5 kW
Características estándar:	Selección automática de papel, Bandeja automática, Copia de folletos o revistas, borrar bordes, impresión de fecha, Almacenamiento de 3000 documentos, Dúplex Automático, Panel de control con pantalla táctil VGA a color, 500 códigos de usuario, Ejemplar de muestra y copiado en serie.

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	28/33/40/50 páginas por minuto (Carta)
CPU:	RM 7035C 533 MHz
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6
Opcional:	Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución:	600 x 600 ppp, 2400 X 600 ppp
Escala de grises:	256 niveles
Fuentes para PLC5e/6:	35 fuentes, 10 true type y 13 fuentes internacionales.
Fuentes para PS3:	136 Fuentes PostScript
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcional: IEEE 1284/ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/g) Bluetooth, Gigabit Ethernet
Memoria:	768 MB Compartida con la copiadora
Protocolo de red:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Compatible con los siguientes sistemas:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh X v10.1 o posterior (OS X clásico), Macintosh X v10.1 o posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior) 6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior), IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform, Citrix Metaframe

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo 29/29/33/33 ppm Tamaño carta B/N: Máximo 50/50/61/61 ppm Tamaño carta
Escalas de grises:	256 niveles
Resolución:	Máx. 600 ppp (TWIN: 1.200 ppp)
Formato del original:	Hasta doble carta
Controladores incluidos:	Network TWIN
Interfaces estándar:	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Capacidad de memoria:	Compartida con la copiadora
Tipo de archivo:	TIFF de una o varias páginas, PDF y JPEG de una página
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, TCP/IP
Escaneo a carpeta:	Protocolo SMB, FTP, NCP (con seguridad de inicio de sesión)

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T G3
Resolución:	200 x 200/100 ppp (estándar), 400 x 400 ppp (opcional)
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	0.40 segundos (LEF)
Velocidad del módem:	33.6 Kbps
Velocidad de transmisión:	G3: 3 segundos por página (MMR Compresión) G3: 2 segundos por página (JBIG Compresión)
Memoria:	4 MB estándar/28 MB máximo 320 páginas/2,240 páginas
Est/Máx. Teclas de marcación automática:	2,000
Grupo de marcación:	100 (máximo 500 números por grupo)
Código de marcación:	4 dígitos
Teclas de función:	3 teclas
Características Estándar:	Transmisión de libros, Acceso doble, Rotación de imagen, Capacidad para LAN-Fax, Internet Faxing (T.37), IP Faxing (T.38), Reenvío de Fax a E-Mail/HDD/Carpeta,
Características Opcionales:	Operación simultánea de 3 líneas (G3 x 3). Recepción dúplex, Copia de seguridad durante una hora (LD528/533)

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, Fax (Opcional), Circuito, Compatibilidad, Velocidad de módem, Velocidad de escaneo, Capacidad de memoria, Copia de seguridad de la memoria.

OTRAS OPCIONES

2 bandejas de papel x 500 hojas (LD528/533), 2 bandejas de papel x 550 hojas (LD140/150), LCT de 1,200 hojas (LD140/150), LCT de 2,000 hojas, Bandeja separadora de 125 hojas, Bandeja de desplazamiento interna (LD528/533), Finalizador de 500 hojas (LD528/533), Finalizador de 1,000 hojas, Finalizador de 3,000 hojas (LD140/150), Plegador de folletos de 1.000 hojas (LD528/533), Plegador de folletos de 2,000 hojas (LD140/150), Kits de perforación (de 2/3 agujeros intercambiables), Unidad Puente, Unidad DataOverwrite Security (DOS), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de cifrado del HDD, Conversor de formato de archivo, Navegador, Soporte para el contador llave, Interfaz contador, GlobalScan NX, Unidad de accesibilidad escáner (LD140/LD150), Marcador de fax, 2° puerto Super G3, Archivador inferior, Paquete de autenticación por tarjeta, Soluciones de software profesionales.

Lanier ha diseñado los productos mencionados con el objetivo de que cumplan con los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética. Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Lanier.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Lanier. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Lanier.

www.lanier.com



Adobe PostScript 3

